

TRANSCOM NEDERLAND vof

Ledeboerstraat 9c 5048 AC Tilburg Nederland
 Postbus 2279 5001 CG Tilburg Nederland
 E-mail: info@transcom.nl www.transcom.nl
 Tel +31(0)13-4557373 Fax +31(0)13-4557371



Peiker DD112TF

Stafmicrofoon

Artikel nummer: 2208-002-000-02

**Dynamische microfoon
 met 1 zendtoets voor
 standaard toepassingen**



Type	DD 112/TF/200/C34
Frequentie bereik	200...5000 Hz
Gevoeligheid	2 mV/Pa. 1 kHz +-3dB
Impedantie	200 Ohm +-20% 1kHz
Richtkarakteristiek	Kogel
Lengte	140 mm
Diameter	29 mm
Relatieve luchtvochtigheid	<= 75 %
Opslagtemperatuur	-40 C ... 80 C
Bedrijfstemperatuur	-25 C ... 60 C
Gewicht	ca. 150 g
Materiaal behuizing	Messing verchroomd
Kabelmateriaal	PUR
Bijzonderheden	Vormvaste messing behuizing; 1 zendtoets; C34 PEIGUM spiraalkabel 4 aderig (4*0,14 mm ²), 2 aders afgeschermd, spiraallengte 25 cm in rust, ca. 130 cm uitgetrokken ; Houder HV 7
Opties	Voorversterkers op aanvraag
Frequentie karakteristiek	<p>Frequenzgangkurve/frequency response curve</p>
Aansluitingen	<p>Tastschalter push button (max. 40V/0,7A)</p> <p>grün/green gelb/yellow</p> <p>weiß white braun brown Schirm screen</p> <p>300 Ω</p> <p>Mikrofongehäuse/microphone housing</p>