

**TRANSCOM NEDERLAND vof**

Ledeboerstraat 9c 5048 AC Tilburg Nederland  
 Postbus 2279 5001 CG Tilburg Nederland  
 E-mail: [info@transcom.nl](mailto:info@transcom.nl) [www.transcom.nl](http://www.transcom.nl)  
 Tel +31(0)13-4557373 Fax +31(0)13-4557371



**Peiker DD169**

**Microfoonkop**

Artikel nummer: 2211-005-000-03

**Dynamische microfoon  
 Spatwaterdicht**



Type	DD 169/1/200/microfoonkop
Frequentie bereik	300...4500 Hz
Gevoeligheid	2 mV/Pa. 1 kHz +-3dB
Impedantie	200 Ohm +- 20% 1 kHz
Richtkarakteristiek	Kogel
Lengte	70 mm
Doorsnede	29 mm
Relatieve luchtvochtigheid	<= 75 %
Opslagtemperatuur	- 40 C ... 80 C
Bedrijfstemperatuur	- 30 C ... 70 C
Gewicht	ca. 70 g
Materiaal behuizing	Messing verchromd
Kabelmateriaal	PVC
Opties	Andere impedantie en voorversterkers op aanvraag; zwarte behuizing ; houder Type HS1 voor motor montage ; zwanenhals (15 mm doorsnede) en krimpkous.
Frequentie karakteristiek	<p>Frequenzgangkurve/frequency response curve</p>
Aansluitingen	<p>Schaltplan/circuit diagram</p> <p>Mikrofongehäuse (isoliert vom Haltflansch o. Schwanenhals)                  microphone housing (isolated from gooseneck)</p>