

TRANSCOM NEDERLAND vof

Ledeboerstraat 9c 5048 AC Tilburg Nederland
 Postbus 2279 5001 CG Tilburg Nederland
 E-mail: info@transcom.nl www.transcom.nl
 Tel +31(0)13-4557373 Fax +31(0)13-4557371



Peiker HA10

Handset

Artikel nummer: 2506-025-000-51

**Handapparaat met
 cradle voor mobiele
 toepassingen**



Microfoon frequentie bereik	200...5000 Hz
Microfoon gevoeligheid	0,75 mV/Pa. 1 kHz +- 3dB
Microfoon nominale impedantie	200 Ohm +- 20% 1 kHz
Microfoon richtkarakteristiek	Kogel
Hoorkapsel frequentie bereik	200...5000 Hz
Hoorkapsel geluidsdruk	100 dBspl +-3dB (1 kHz; 100mVrms)
Hoorkapsel nominale impedantie	300 Ohm +-20% 1 kHz
Luidspreker frequentie bereik	400...7000 Hz
Luidspreker vermogen	1 Watt f. 92 Phon bij 1 kHz in 10 cm afstand
Luidspreker nominale impedantie	8 Ohm (andere waarden op aanvraag)
Relatieve luchtvochtigheid	<= 75 %
Opslagtemperatuur	-30 C... 80 C
Bedrijfstemperatuur	-25 C ... 70 C
Materiaal behuizing	Mat zwart
Kabelmateriaal	PUR
Bijzonderheden	Vormvaste, matzwarte kunststof behuizing; vergrendeling op de cradle; weersbestendige, dynamische Hoor en spreekkapsels met kunststof membraan; Reed omschakelcontact in de cradle
Opties	Luidspreker in cradle, potentiometer en versterkers op aanvraag; schakelaar 2 xU op aanvraag
Frequentie karakteristiek	<p>Frequenzgangkurve/frequency response curve MIC EM 9</p>
Aansluitingen	<p>Frequenzgangkurve/frequency response curve Hörer/receiver EH 9</p>