

TRANSCOM NEDERLAND vof

Ledeboerstraat 9c 5048 AC Tilburg Nederland
 Postbus 2279 5001 CG Tilburg Nederland
 E-mail: info@transcom.nl www.transcom.nl
 Tel +31(0)13-4557373 Fax +31(0)13-4557371



Peiker TM110

Staafmicrofoon

Artikel nummer: 2109-002-000-02

**Dynamische richtmicrofoon
 met 1 zendtoets voor
 standaard toepassingen**



Type	TM 110/TF/200/C34
Frequentie bereik	200...10000 Hz
Gevoeligheid	1,8mV/Pa. 1 kHz +-3dB
Impedantie	200 Ohm +-20% 1kHz
Richtkarakteristiek	Nier (ca. 14 dB / 1 kHz / 180 C)
Lengte	140 mm
Diameter	29 mm
Relatieve luchtvochtigheid	<= 75 %
Opslagtemperatuur	-40 C ... 80 C
Bedrijfstemperatuur	-25 C ... 70 C
Gewicht	ca. 200 g
Materiaal behuizing	Messing verchromd
Kabelmateriaal	PUR
Bijzonderheden	Vormvaste messing behuizing; 1 zendtoets; C34 PEIGUM spiraalkabel 4 aderig (4*0,14 mm ²), 2 aders afgeschermd, spiraallengte 25 cm in rust, ca. 130 cm uitgetrokken ; Houder HV 5
Opties	Andere impedantie en voorversterkers op aanvraag; zwarte behuizing
Frequentie karakteristiek	<p>Frequenzgangkurve/frequency response curve</p> <p>Frequenzgang / frequency response: — bei 0° Schalleneinfallswinkel / at 0° angle of sound incidence - - - bei 185° Schalleneinfallswinkel / at 185° angle of sound incidence</p>
Aansluitingen	<p>Schaltplan/circuit diagram</p> <p>Tastschalter push button (max. 40V/0,7A) grün/green gelb/yellow weiß white braun brown Schirm screen Mikrofongehäuse/microphone housing</p>